









Varmelufts anlæg

<p>LH 120 Nominel varmeeffekt 10,5-13,7 kW Luftlevering 900-1750 m³ / h Elektrisk tilslutning 230/50 V / HZ / A Bredde 280 mm Længde 555 mm Højde 390 mm Vægt 17 kg Støjniveau 50 db (A)</p> 	<p>LH 130 Nominel varmeeffekt 13-17,8 kW Luftlevering 850-1550 m³ / h Elektrisk tilslutning 230/50 V / HZ / A Bredde 280 mm Længde 555 mm Højde 390 mm Vægt 18 kg Støjniveau 50 db (A)</p> 
<p>LH 220 Nominel varmeeffekt 16,6-18,1 kW Luftlevering 1900-2450 m³ / h Elektrisk tilslutning 230/50 V / HZ / A Bredde 280 mm Længde 605 mm Højde 440 mm Vægt 19 kg Støjniveau 51 db (A)</p> 	<p>LH 230 Nominel varmeeffekt 20,5-24,5 kW Luftlevering 1550-2300 m³ / h Elektrisk tilslutning 230/50 V / HZ / A Bredde 280 mm Længde 605 mm Højde 440 mm Vægt 21 kg Støjniveau 51 db (A)</p> 
<p>LH 320 Nominel varmeeffekt 20,3-50 kW Luftlevering 1650-3600 m³ / h Elektrisk tilslutning 230/50 V / HZ / A Bredde 280 mm Længde 705 mm Højde 540 mm Vægt 22 kg Støjniveau 53 db (A)</p> 	<p>LH 330 Nominel varmeeffekt 23,3-37,4 kW Luftlevering 1350-3400 m³ / h Elektrisk tilslutning 230/50 V / HZ / A Bredde 280 mm Længde 705 mm Højde 540 mm Vægt 25 kg Støjniveau 53 db (A)</p> 
<p>LH 420 Nominel varmeeffekt 24,1-32,7 kW Luftlevering 1900-3950 m³ / h Elektrisk tilslutning 230/50 V / HZ / A Bredde 280 mm Længde 755 mm Højde 590 mm Vægt 26 kg Støjniveau 53 db (A)</p> 	<p>LH 430 Nominel varmeeffekt 30,3-44 kW Luftlevering 1850-3900 m³ / h Elektrisk tilslutning 230/50 V / HZ / A Bredde 280 mm Længde 755 mm Højde 590 mm Vægt 27 kg Støjniveau 53 db (A)</p> 

LH 520

Nominel varmeeffekt 29,2-40,1 kW
 Luftlevering 2450-5200 m³ / h
 Elektrisk tilslutning 230/50 V / HZ / A
 Bredder 280 mm
 Længde 805 mm
 Højde 640 mm
 Vægt 30 kg
 Støjniveau 53 db (A)

**LH 530**

Nominel varmeeffekt 36-54 kW
 Luftlevering 2.200-4.900 m³ / h
 Elektrisk tilslutning 230/50 / 0,95 V / HZ / A
 Bredder 481 mm
 Længde 800 mm
 Højde 650 mm
 Vægt 36 kg
 Støjniveau 53 db (A)

**LH 620**

Nominel varmeeffekt 42,1 - 48,6 kW
 Luftlevering 4.550 - 6.700 m³ / h
 Elektrisk tilslutning 400/50 / 1,04 V / HZ / A
 Bredder 501 mm
 Længde 850 mm
 Højde 700 mm
 Vægt 41 kg
 Støjniveau 52 db (A)

**LH 630**

Nominel varmeeffekt 54,4-64,7 kW
 Luftlevering 4250-6200 m³ / h
 Elektrisk tilslutning 400/50 V / HZ / A
 Bredder 280 mm
 Længde 855 mm
 Højde 690 mm
 Vægt 36 kg
 Støjniveau 52 db (A)

**LH 720**

Uminal varmeeffekt 62,7-69,4 kW
 Luftlevering 6550-8500 m³ / h
 Elektrisk tilslutning 400/50 V / HZ / A
 Bredder 280 mm
 Længde 1205 mm
 Højde 690 mm
 Vægt 41 kg
 Støjniveau 52 db (A)

**LH 730**

Nominel varmeeffekt 80,7-90,4 kW
 Luftlevering 6100-7700 m³ / h
 Elektrisk tilslutning 400/50 V / HZ / A
 Bredder 280 mm
 Længde 1205 mm
 Højde 690 mm
 Vægt 44 kg
 Støjniveau 52 db (A)

**LH 920**

Nominel varmeeffekt 80,2-91,2 kW
 Luftlevering 8950-12550 m³ / h
 Elektrisk tilslutning 400/50 V / HZ / A
 Bredder 280 mm
 Længde 1405 mm
 Højde 690 mm
 Vægt 71 kg
 Støjniveau 52 db (A)

**LH 930**

Nominel varmeeffekt 105,1-118,4 kW
 Luftlevering 8.400-10.900 m³ / h
 Elektrisk tilslutning 400/50 / 2,08 V / HZ / A
 Bredder 501 mm
 Længde 1.400 mm
 Højde 700 mm
 Vægt 76 kg
 Støjniveau 52 db (A)

