

mobile varmeapparater MA 22 – PX 105**MA 22**

Nominal varmeindgang 23,4 kW  
Luftlevering 550 m<sup>3</sup> / h  
Olieforbrug 1,85 kg / t  
El. Strømforsyning 0,3 kW  
Elektrisk tilslutning 230/50 V / HZ / A  
Tankindhold 46 l  
Røggasrørets diameter 120 mm  
Bredde 482 mm  
Længde 1098 mm  
Højde 664 mm  
Vægt 43 kg  
Støjniveau 69 db (A)

**MA 32**

Nominal varmeindgang 34,1 kW  
Luftlevering 1150 m<sup>3</sup>/h  
Olieforbrug 2,7 kg / t  
El. Strømforsyning 0,37 kW  
Elektrisk tilslutning 230/50 V / HZ / A  
Tankindhold 46 l  
Røggasrørets diameter 150 mm  
Bredde 482 mm  
Længde 1209 mm  
Højde 738mm  
Vægt 55 kg  
Støjniveau 72 db (A))

**MA 59**

Nominal varmeindgang 58,6 kW  
Luftlevering 2500 m<sup>3</sup>/h  
Olieforbrug 4,64 kg/h  
El. Strømforsyning 0,85 kW  
Elektrisk tilslutning 230/50 V / HZ / A  
Tankindhold 65 l  
Røggasrørets diameter 150 mm  
Bredde 555 mm  
Længde 1435 mm  
Højde 940 mm  
Vægt 81 kg  
Støjniveau 72 db (A)

**MA 91**

Nominal varmeindgang 90,6 kW  
Luftlevering 4300 m<sup>3</sup>/h  
Olieforbrug 7,17 kg/h  
El. Strømforsyning 1,14 kW  
Elektrisk tilslutning 230/50 V / HZ / A  
Tankindhold 105 l  
Røggasrørets diameter 150 mm  
Bredde 690 mm  
Længde 1740 mm  
Højde 1025 mm  
Vægt 110 kg  
Støjniveau 75 db (A)

**Model P 32**

Nominal varme input 15,08-31,40 kW  
Luft forsyning 1100 m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug m<sup>3</sup>/h m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug kg/h 1,03-2,13 kg/h  
El. 0,09 kW  
El. tilslutning 230/50-60  
V/HZ/A  
Bredde 277 mm  
Længde 511 mm  
Højde 505 mm  
Vægt 10 kg

**Model P 45**

Nominal varme input 22,76-46,73 kW  
Luft forsyning 1250 m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug m<sup>3</sup>/h m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug kg/h 1,54-3,15 kg/h  
El. 0,112 kW  
El. tilslutning 230/50-60  
V/HZ/A  
Bredde 277 mm  
Længde 511 mm  
Højde 575 mm  
Vægt 12 kg



## Model P 65

Nominal varme input 32,22-66,25 kW  
Luft forsyning 1950 m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug m<sup>3</sup>/h m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug kg/h 2,19-4,47 kg/h  
El. 0,14 kW  
El. tilslutning 230/50-60  
V/HZ/A  
Bredde 317 mm  
Længde 538 mm  
Højde 580 mm  
Vægt 14 kg



## Model P 85

Nominal varme input 40,95-84,91 kW  
Luft forsyning 2550 m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug m<sup>3</sup>/h m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug kg/h 2,78-5,76 kg/h  
El. 0,24 kW  
El. tilslutning 230/50-60  
V/HZ/A  
Bredde 317 mm  
Længde 538 mm  
Højde 700 mm  
Vægt 16 kg



## Model PX 32

Nominal varme input 15,08-31,40 kW  
Luft forsyning 1100 m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug m<sup>3</sup>/h m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug kg/h 1,03-2,13 kg/h  
El. 0,09 kW  
El. tilslutning 230/50 V/HZ/A  
Bredde 277 mm  
Længde 511 mm  
Højde 505 mm  
Vægt 10 kg



## Model PX 45

Nominal varme input 22,76-46,73 kW  
Luft forsyning 1250 m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug m<sup>3</sup>/h m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug kg/h 1,54-3,15 kg/h  
El. 0,112 kW  
El. tilslutning 230/50 V/HZ/A  
Bredde 277 mm  
Længde 511 mm  
Højde 575 mm  
Vægt 12 kg



## Model PX 65

Nominal varme input 32,22-66,25 kW  
Luft forsyning 1950 m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug m<sup>3</sup>/h m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug kg/h 2,19-4,47 kg/h  
El. 0,14 kW  
El. tilslutning 230/50 V/HZ/A  
Bredde 317 mm  
Længde 538 mm  
Højde 580 mm  
Vægt 14 kg



## Model PX 85

Nominal varme input 40,95-84,81 kW  
Luft forsyning 2550 m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug m<sup>3</sup>/h m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug kg/h 2,78-5,76 kg/h  
El. 0,24 kW  
El. tilslutning 230/50 V/HZ/A  
Bredde 317 mm  
Længde 538 mm  
Højde 700 mm  
Vægt 16 kg



## Model PX 105

Nominel varme input 48,81-108,71 kW

Luft forsyning 3700 m<sup>3</sup>/h

Gas forbrug m<sup>3</sup>/h m<sup>3</sup>/h

Gas forbrug kg/h 3,3-7,37 kg/h

El. 0,4 kW

El. tilslutning 230/50 V/HZ/A

Bredde 438 mm

Længde 606 mm

Højde 835 mm

Vægt 26 kg

