



Varmepumper monoblok luft/vand.

- Afprøvet efter den nye EN 14825.
- Gør det selv folk kan opstille og montere varmepumperne. Ellers har vi montører der hurtig kan opstille og igangsætte.
- Er yderst effektiv og energibesparende i huse med gulvvarme forår, sommer og efterår.
- Kold vinter har varmepumpen elpatron for yderligere energitilførelse for frembringelse af varmeenergi til dit eksisterende centralvarmeanlæg.
- Kan kombineres med vores rapsoliefyrr, pillefyrr og andre vandbærende varmekilder .

Monteres direkte på eksisterende centralvarme.

Alle med centralvarmeanlæg i huse inklusive vores rapsoliefyrrs kunder kan tilslutte vores effektive monoblok varmepumper. Kølemiddel skal ikke efterfyldes da anlægget er klar til montering til jeres centralvarmeanlæg. Ydelser fra 6kw,9kw,11kw til 15w varmepumper.

Beregn anlægsstørrelse.

Hvis dit hus er godt isoleret med et energiforbrug på 50Watt pr. m² og dit hus er på 180m² vil formelen være $180 \times 50 = 9kw$.

Rapsoliefyrrs varmepumper stilles på ydersiden af husets væg på sikker grund fri for snedriver, vand i flydende form og naturens blade og grene. Få lavet 2 huller gennem husets væg eller på anden måde under henvisning fra vores montører/forhandlere eller anden vvsfirma. Tilslut varmepumpens 2 studser til centralvarmeanlægget hvor vi anbefaler buffertank. Få elinstallatør til at tilslutte elektrisk fra varmepumpe til strøm. Monter anlægget i henhold til medsendte betjeningsvejledning eller hent den på www.rapsoliefyrr.dk .

DATA rapsoliefyrrvarmepumper - se bagsiden.

Importør:

Forhandler:

DATA rapsoliefyrvärmepumper:

	COMPRESSOR	TOSHIBA		SANYO	mitsubishi
Model	lufttemperatur/udløb vandtemperatur	AH-6AC-410DC	AH-9AC-410DC	AH-11AC-410DC	AH-15AC-410DC
Varmekapacitet/ optaget effekt (KW)	at A7/W35_	5.8/1.4	8.95/1.5	10.6/2.6	14.6/3.5
	at A7/W45_	5.50/1.65	8.51/1.76	9.45/2.85	13.1/3.86
	at A2/W35_	4.83/1.40	7.97/1.45	9.02/2.57	12.7/3.6
	at A2/W45_	4.8/1.6	7.57/1.7	8.8/2.86	11.8/3.85
Max. strøm (A)		9,5	12	15	23
Elektrisk		230V/50-60Hz			230V/400V
Max.vand temperatur (oC)		60			
Drifts temperatur område (oC)		-25 ~ 43			
Kølemiddel kredsløb	Kølemiddel	R410a			
	DC Inverter compressor(s)	Rotary	Twin Rotary		
	varmeveksler	Copper and Aluminum Fin			
	luftsstrøm (m3/h)	2100	2400	2900	4000
Vand kredsløb	varmeveksler	pladevarmeveksler			
	Ind/ud rør	DN20(3/4")	DN25(1")	DN25(1")	
	Water gennemstrømning (m3/h)	≥0.8	≥1.2	≥1.8	≥2
	Tilladt tryk	≤0.8MPa			
Mål >BxHxD (mm)		855x635x335	850x850x310	880*1090*400	1016*1090*462
Mål pakke dimensions BxHxD (mm)		985x745x410	985x980x410	1035**1190*508	1170*1180*530
Netto vægt (Kg)		45	64	95	140
Brutto vægt (Kg)		50	75	115	150
Støjniveau (dB(A))		46	49	50	52