

**HM 100 – Energi Olie**

Nominal varme input 100 kW  
Nonminel varme output 92 kW  
Luft forsyning 760 m<sup>3</sup>/h  
Temperatur stigning 60 K  
Olie forbrug 8,36 kg/h  
El. 0,88 kW  
El. tilslutning 400/50/5,5 V/HZ/A  
Røggasrørets diameter 180 mm  
Bredde 410 mm  
Længde mm  
Højde 1370 mm  
Vægt 410 kg  
Decibel 73 db(A)

**HM 200 – Energi Olie/Gas**

Nominal varme input 188 kW  
Nonminel varme output 173 kW  
Luft forsyning 10500 m<sup>3</sup>/h  
Temperatur stigning 60 K  
Olie forbrug 15,85 kg/h  
Gas forbrug m<sup>3</sup>/h 18,13 m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug kg/h 14,63 kg/h  
El. 3,25 kW  
El. tilslutning 400/50/13,5 V/HZ/A  
Røggasrørets diameter 180 mm  
Bredde 820 mm  
Længde 2400 mm  
Højde 1520 mm  
Vægt 515 kg  
Decibel 75 db(A)

**HM 200/2 – Energi Olie/Gas**

Nominal varme input 133/188 kW  
Nonminel varme output 122/173 kW  
Luft forsyning 7600/10500 m<sup>3</sup>/h  
Temperatur stigning K  
Olie forbrug 11,1/15,7 kg/h  
Gas forbrug m<sup>3</sup>/h 12,83/18,13 m<sup>3</sup>/h  
Gas forbrug kg/h 10,35/14,43 kg/h  
El. 1,45/4,65 kW  
El. tilslutning 400/50/13,5 V/HZ/A  
Røggasrørets diameter 180 mm  
Bredde 820 mm  
Længde 2400 mm  
Højde 1520 mm  
Vægt 615 kg  
Decibel 75 db(A)